



Wprowadzenie teoretyczne

Doświadczenie „D Y F R A K C J A”

Światło ma podwójną naturę: jest zarówno zbiorem cząstek (fotonów) emitowanych ze źródła i poruszających się po liniach prostych, jak też falą podlegającą wszystkim zjawiskom falowym (dyfrakcja, interferencja, polaryzacja). W tym drugim ujęciu światło jest falą elektromagnetyczną, poprzeczną, rozchodzącą się w przestrzeni z bardzo dużą prędkością. Natrafiając na przeszkodę, światło ulega ugięciu czyli **dyfrakcji** i zmienia kierunek rozchodzenia. Zjawisko to można wyjaśnić np. w oparciu o zasadę Huygensa. Po przejściu przez jedną, wąską szczelinę, światło rozchodzące się prostoliniowo (fala płaska), zmienia się w falę kulistą, rozchodzącą się we wszystkich kierunkach. Gdy szczelin jest wiele, ugięte pod różnymi kątami fale cząstkowe nakładają się na siebie (interferują), tworząc obraz złożony z wzmocnień i wygaszeń (tzw. *prążki interferencyjne*) zgodnie z równaniem:

$$d \cdot \sin \alpha = n \cdot \lambda$$

gdzie:

d – stała siatki dyfrakcyjnej - odległość między szczelinami siatki (w metrach);

α – kąt ugięcia fali;

n – numer prążka;

λ – długość fali światła.

Układ wielu szczelin wyciętych w nieprzezroczystej zasłonie tworzy tzw. *siatkę dyfrakcyjną*. Jeżeli na siatkę pada prostopadle wiązka promieni o długości fali λ , to światło ugina się tak, że obrazy ugięcia mogą powstać tylko w określonych kierunkach – takich, dla których różnice dróg promieni wychodzących z dwóch sąsiednich szczelin równają się całkowitym wielokrotnościom λ . Prążek interferencyjny powstaje wówczas, gdy różnica dróg optycznych fal świetlnych wynosi zero (prążek centralny) - albo równa jest długości fali (prążek pierwszy) - bądź jej wielokrotności (prążek n -ty).

Dla pierwszego prążka ($n = 1$) otrzymamy:

$$d \cdot \frac{a + \frac{d}{2}}{\sqrt{l^2 + \left(a + \frac{d}{2}\right)^2}} = 1 \cdot \lambda$$

Ponieważ d ma wymiar rzędu 10^{-5} , natomiast a ma wymiar rzędu 10^{-1} , składniki „ $d/2$ ” możemy zaniedbać i otrzymamy:

$$d \cdot \frac{a}{\sqrt{l^2 + a^2}} = \lambda \quad \text{lub} \quad a d = \lambda \sqrt{l^2 + a^2}$$

Światło laserowe ma wszystkie cechy konieczne do zaobserwowania zjawiska dyfrakcji i interferencji fal. Jest w wysokim stopniu skolimowane, monochromatyczne oraz spójne w czasie i przestrzeni.

„DYFRAKCJA”

Pytania do przygotowania:

1. Na czym polega dualizm korpuskularno-falowy?
2. Podaj przykładowe zjawiska fizyczne, w których światło (fala elektromagnetyczna) przejawia naturę falową, a w których naturę korpuskularną.
3. Co to jest dyfrakcja światła?
4. Omów doświadczenie Younga.
5. Podaj równanie na położenie maksimum prążków interferencyjnych w doświadczeniu Younga.
6. Co to jest stała siatki dyfrakcyjnej?
7. W jakim przedziale długości fali elektromagnetycznej oko ludzkie rejestruje sygnał (widzi)?
8. Co to jest siatka dyfrakcyjna?
9. Co to jest światło monochromatyczne?
10. Na czym polega spójność światła?
11. Światło widzialne o długości fali 550 nm pada na pojedynczą szczelinę i wytwarza drugie maksimum dyfrakcyjne pod kątem 45° względem kierunku padania promieni. Jaka jest szerokość szczeliny?
12. W doświadczeniu Younga użyto światła monochromatycznego o długości fali $\lambda = 600$ nm. Oblicz liczbę (maksymalną) otrzymanych na ekranie prążków, po przejściu światła przez szczeliny. Odległość między szczelinami wynosi $d = 2\mu\text{m}$.
13. Na siatkę dyfrakcyjną pada prostopadle wiązka światła o długości $\lambda = 6 \cdot 10^{-7}$ m. Pod jakim kątem obserwuje się prążek trzeciego rzędu, jeśli siatka ma 200 rys na 1 mm?
14. Wymień cechy światła laserowego odróżniającego go od światła zwykłej żarówki.
15. Co to jest dyspersja? Jakie znasz elementy dyspersyjne?

Przebieg czynności:

1. Określić stałą siatki dyfrakcyjnej d .
2. Za zgodą prowadzącego - włączyć laser.
3. Ustawić siatkę dyfrakcyjną w odległości co najmniej jednego metra od ekranu.
4. Zmierzyć za pomocą przymiaru umieszczonego na szynie długość l od siatki dyfrakcyjnej do ekranu.
5. Zmierzyć za pomocą linijki długość a między prążkiem zerowym a prążkiem pierwszym (sąsiadującym).
6. Zmniejszyć odległość siatki dyfrakcyjnej od ekranu.
7. Ponawiać kroki od 4 do 6, aż do uzyskania dziesięciu wartości długości l oraz dziesięciu wartości długości a .
8. Oszacować niepewności pomiarów
 - odległości między prążkami Δa , uwzględniając rozmiary prążków,
 - odległości między siatką a ekranem Δl , uwzględniając precyzję ustawienia ekranu
9. Wykonać obliczenia zgodnie z instrukcją i sporządzić wykres próbny w arkuszu kalkulacyjnym. W obliczeniach pamiętać o używaniu jednostek podstawowych układu SI dla wszystkich długości.
10. Sporządzić protokół z pomiarów i niepewności pomiarowych.

UWAGA:

- Stała siatki dyfrakcyjnej to odległość między dwiema sąsiadującymi szczelinami. Może być ona określona na podstawie parametrów umieszczonych na obudowie (ramce) siatki dyfrakcyjnej (np. liczba rys na 1 milimetr szerokości siatki).
- Długość nominalna fali światła laserowego może być odczytana z tabliczki znamionowej.


„DYFRAKCJA”

Student 1: Wyznaczanie długości fali światła za pomocą siatki dyfrakcyjnej.

Student 2: Sprawdzanie równania siatki dyfrakcyjnej.

Z równania siatki dyfrakcyjnej $d \cdot \sin \alpha = n \cdot \lambda$, dla pierwszego prążka ($n=1$) otrzymamy:

$$ad = \lambda \sqrt{l^2 + a^2}$$



<p>Zatem, w celu wyznaczenia długości fali światła laserowego należy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonać pomiary zależności położenia pierwszego prążka a od odległości pomiędzy siatką dyfrakcyjną a ekranem l, - wyznaczyć odległość d pomiędzy szczelinami siatki, - sporządzić wykres ad od $\sqrt{a^2 + l^2}$ - odczytać z niego długość fali. 	<p>Zatem, w celu sprawdzenia równania siatki dyfrakcyjnej należy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonać pomiary zależności położenia pierwszego prążka a od odległości pomiędzy siatką dyfrakcyjną a ekranem l, - sporządzić wykres a od $\sqrt{a^2 + l^2}$ - zanalizować jego liniowość.

„DYFRAKCJA”

Student 1: Wyznaczanie długości fali światła za pomocą siatki dyfrakcyjnej.

1. Wyniki pomiarów

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
a	[mm]										
l	[m]										

$$\Delta a =$$

$$\Delta l = \dots$$

$$d = \dots \text{ [m]}$$

$$\lambda_{\text{nominalna}} = \dots \text{ [nm]}$$

2. Obliczenia (przykładowe – odnoszą się np. do pomiaru nr 7)

$$ad = \dots$$

$$\Delta(ad) = \Delta a \cdot d = \dots$$

$$\sqrt{a^2 + l^2} = \dots$$

$$\Delta\sqrt{a^2 + l^2} = \frac{a}{\sqrt{a^2 + l^2}} \Delta a + \frac{l}{\sqrt{a^2 + l^2}} \Delta l = \dots$$

3. Wyniki obliczeń

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ad	[]										
$\sqrt{a^2 + l^2}$	[]										
Δad	[]										
$\Delta\sqrt{a^2 + l^2}$	[]										

4. Wykres

+ obliczenie λ (nachylenia prostej „najlepszego dopasowania”)

+ obliczenie λ' (nachylenia prostej odchylonej)

+ obliczenie $\Delta\lambda = |\lambda - \lambda'|$

5. Podsumowanie

Wyznaczona wartość długości fali λ wynosi ...

Dokładność metody $\Delta\lambda$ wynosi ...

W granicach wynik $\lambda \pm$ dokładność metody $\Delta\lambda$ mieści / nie mieści* się nominalna wartość długości fali światła laserowego. (*wybierz właściwe)

Dodatkowe wnioski, spostrzeżenia, przyczyny niepewności pomiarowych.

„DYFRAKCJA”

Student 2: Sprawdzanie równania siatki dyfrakcyjnej.

1. Wyniki pomiarów

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
a	[mm]										
l	[m]										

$$\Delta a =$$

$$\Delta l = \dots$$

2. Obliczenia (przykładowe – odnoszą się np. do pomiaru nr 3)

$$\sqrt{a^2 + l^2} = \dots$$

$$\Delta\sqrt{a^2 + l^2} = \frac{a}{\sqrt{a^2 + l^2}} \Delta a + \frac{l}{\sqrt{a^2 + l^2}} \Delta l = \dots$$

3. Wyniki obliczeń

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
a	[...]										
$\sqrt{a^2 + l^2}$	[...]										
$\Delta\sqrt{a^2 + l^2}$	[...]										

$$\Delta a =$$

4. Wykres

5. Podsumowanie

Ponieważ na wykresie ... można poprowadzić prostą przechodzącą przez wszystkie prostokąty niepewności pomiarowych, nie ma podstaw do stwierdzenia odstępstwa od ...

Ewentualnie: Odstępstwo od liniowości w zakresie ... może wynikać z

Dodatkowe wnioski, spostrzeżenia, przyczyny niepewności pomiarowych.